

Brønddæksler, firkantede:

Tjæreborg Industri har sin egen produktion af firkantede brønddæksler og karme, der fremstilles i specialmål og til forskellige belastninger alt efter opgave.

Standard mål er 800x800, 1000x1000 mm og 1200x1200 mm, men brønddækslerne fremstilles også i specialmål og med mulighed for kvadratiske, runde eller rektangulære lysninger.

Karme og dæksler leveres i varmgalvaniseret stål til følgende belastningsgrupper:

Gruppe	Belastning	Anvendelse
1	1,5 tons	Områder for fodgængere og cyklister
2	12,5 tons	Gangstier, fortove og parkeringsarealer for personbiler
3	25 tons	Brøndgods lagt ved kantsten +0,5 m -0,2 m
4	40 tons	Kørerbaner og parkeringsområder for alle køretøjer



De varmgalvaniserede ståldæksler leveres i følgende variationer:

- med flydende eller fast karm
- med eller uden tæt pakning
- med eller uden aflastningsfjedre
- med eller uden boltefjedre
- med eller uden kondensisolering



Som alternativ kan der leveres overfaldet aluminiumsdæksel, med varmgalvaniseret stålarm. Fordelen ved denne type er, at der ikke behøves pakning mod overfladevand, ligesom dækslet er lettere end et ståldæksel.

- max. belastning 100-200 kg.
- hold åben stang og hængelåsbeslag er standard udstyr



Overfaldet aluminiumsdæksel

Overfaldet aluminiumsdæksel leveres i følgende variationer:

- med eller uden aflastningsfjedre
- med eller uden kondensisolering
- med eller uden udluftning og insektnet

Tilbehør:

Til alle typer brønde kan der leveres skridsikre stiger.