

Flex-vogn:

Tjæreborg Industri har sin egen produktion af Flex-vogne til brug for nedlægning af fleksible fjernvarmerør. Vi fremstiller Flex-vognen i 2 forskellige størrelser.

Flex-vognen bruges af Tjæreborg Industris egne medarbejdere, som har mangeårige erfaringer med nedlægning af fleksible fjernvarmerør.

Flex-vognen er justerbar i både bredden og højden, således den kan tilpasses forskellige størrelser på rør-rullerne.

Flex-vogn: **Lille:** Til og med **Stor:** Til og med
 Ø 125 mm Ø 200 mm

	Ca. 200 kg.	Ca. 200 kg.
Egenvægt	Ca. 200 kg.	Ca. 200 kg.
Hjul	Ø 400 mm dæk på 8" fælg	Ø 500 mm dæk på 8" fælg
Mindste br.	1,50 meter	1,50 meter
Største br.	2,50 meter	2,50 meter
Mindste læ.	2,80 meter	2,80 meter
Største læ.	3,45 meter	3,45 meter
Største hø.	Ca. 1,8 meter	Ca. 1,8 meter
Max vægt	400 kg.	600 kg.

Flex-vognene er beregnet til rør op til 200 mm i kappediameter og rør-ruller op til 2.420 mm i udvendig diameter og 800 mm i højden.

På den store Flex-vogn er centerakslen større og ekstra forstærket.

Flex-vognen er en arbejdsvogn, og må køre på offentlig vej, hvis den er forsynet med lygtebom og skilt med 30 km/h.

Justerbar lygtebom inkl. påmonteret skilt med 30 km/h kan købes som ekstra tilbehør.



(Lille Flex-vogn)



(Med lygtebom og skilt)



(Lille Flex-vogn)



(Stor Flex-vogn)

Fordelene ved brug af en Flex-vogn fra Tjæreborg Industri er mange:

- Nem at læsse og nem at betjene.
- Rør kan nedlægges af én mand.
- Mindre materialespild da rørlængden, som rulles ud, bedre kan styres.
- Hurtigere montage.
- Nemmere transport.

Foruden fjernvarmerør kan en Flex-vogn fra Tjæreborg Industri også bruges til f.eks. vandrør og kabelrør.

Opdateret 16.09.2019/LHo