

Smartdæksel:

Tjæreborg Industri leverer hængslede støbejerns-dæksler, som bruges i vand- og fjernvarmesektoren. Dækslet er i højeste kvalitet, med fokus på let og sikker betjening.

Dækslerne leveres enten med fast karm eller med flydende karm.

Ø 600 leveres uden pakning. Ø 800 leveres med støbt pakning mod overfladevand.

Type:	Str.	Anvendelse:
Rund karm:	Ø 600 og Ø 800	Kørebaner og parkeringsområder. For alle køretøjer op til 40 tons
Firkantet karm:	Ø 600 og Ø 800	Gangstier, fortove og grønne områder. For alle køretøjer op til 40 tons.



Dækslet, der er CE-mærket i henhold til DS/EN 124-2, åbnes og lukkes med hjælp fra gasdæmperen. Når man arbejder med smartdækslet opfylder man Arbejdstilsynets Vejledning D.3.1 angående tunge løft.



Når dækslet åbnes, aktiveres sikringen mod utilsigtet lukning. Sikringen skal manuelt slås fra, for at dækslet kan lukkes.



Dækslet låses op



Dækslet er låst



Når dækslet er lukket korrekt, kan det ikke skifte position eller rotere, da det er fastlåst med et hængsel-system og bolt.

Der kan tilkøbes et specialfremstillet værktøj, som lettere åbning og lukke processen.

Yderligere fordele ved smartdækslet:

- Logoet i midten, kan udskiftes med evt. by-logo eller fjernvarme-logo
- Ergonomisk korrekt åbningssystem
- Kan betjenes af 1 person

Kontakt os for yderlige oplysninger og priser.