

Betonfundament til bussluse:

Tjæreborg Industri har i samråd med en kommune, en entreprenør og et busselskab udviklet et standardiseret fundament til busluser.



Baggrunden er at skabe et sted, hvor kun busser i udvalgte områder kan komme hurtigt igennem og fremme driften for busser, fx ved storcentre.

Fordelene ved Busslusen fra Tjæreborg Industri er mange:

- Anlægsarbejdet kan gøres på én dag eller mindre.
- Fungerer perfekt – kun busser kan hurtigt komme igennem systemet og til tiden.
- Stålbjælken gør bjeugning af evt. personbiler hurtigere og nemmere.
- Fundamentet er fremstillet med armering til tung trafik og er forsynet med løfteøjer, så den kan tilpasses i niveau.
- Opbygningen er fremstillet i samråd med kommune, busselskab og entreprenør, hvori mange års erfaring hermed indgår. For et godt resultat nu og mange år fremadrettet.



Busslusens mål:

Udvendig: L = 5.400 mm og B = 2.400 mm

Indvendig: L = 4.800 mm og B = 1.500 mm

Højeste punkt på stålbjælken: 700 mm over busslusens plankant

Kontakt os for yderlige oplysninger og priser.

Opdateret 04-04-2023/LHo